EX7 V2

TECLADOS PARA SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y DE AUTOMATIZACIÓN

Estos robustos teclados autónomos han sido creados para uso tanto interno como externo. Están disponibles con teclas metálicas o de plástico y con un gran variedad de carcasas de metal y de plástico. Con un diseño elegante, ofrecen una serie de opciones programables como el retroiluminado de las teclas, 99 usuarios, bloqueo después de código incorrecto, 2 pulsadores, temporizador de desbloqueo ajustable, etc.

CARACTERÍSTICAS

> Códigos de usuario de longitud seleccionable entre 1 y 8 dígitos.
> Control libre de las LEDs roja y verde.
> En ABS o aleación de aluminio inyectado.
> Diseño moderno, ofreciendo una integración fácil en todo tipo de decoración.
> El buzzer integrado y la LED naranja se utilizan para la programación e indicación del estado del lector.
> Autoprotección contra la manipulación.
> Teclas retroiluminadas (metal/plástico).

ESPECIFICACIONES

Características eléctricas:

Alimentación:	12/24 V CA/CC
Consumo:	En reposo: 26 mA Máx: 140 mA
Salidas:	4 relés (4x3A) Modo On/OFF o impulsional (01 - 99 s)
Teclado retroiluminado:	Retroiluminación durante 10 s por cada tecla presionada
Señales visuales:	2 LEDs libres de tensión (rojo y verde) y LED naranja
Señal sonora:	Buzzer integrado

Características ambientales:

Temperatura de funcionamiento:	de -25ºC a 70ºC
Humedad de funcionamiento:	de 0 a 95% (no condensada)
Índice de protección IP:	IP65

REFERENCIAS

EX7-43B V2

EX7-72C V2

EX7-102A V2

EX7M-43B V2

EX7M-72C V2

EX7M-102A V2

EX7-62A V2

EX7M-62A V2

DIMENSIONES



43B



72C



102A



62A

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.