

# BIOPROX-USB

FINGERABDRUCK- UND RFID-SCHREIBTISCHLESER



## MERKMALE

- |                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Modelltyp:                      | USB-Schreibtisch-Kartenleser mit Fingerabdruckleser                                                                            |
| - Gehäuse:                        | Kunststoff                                                                                                                     |
| - Treiber:                        | Nicht benötigt                                                                                                                 |
| - Firmware-Upgrade:               | Ja                                                                                                                             |
| - CSN-Karte lesen (Seriennummer): | Mifare Classic, Mifare Desfire, EM 125 KHz, HID 125 KHz, AWID 125 kHz                                                          |
| - Kartendaten lesen/schreiben:    | für Mifare Classic und Mifare Desfire-Karten                                                                                   |
| - Große rechteckige LED:          | Orangefarbene LED blinkt: Kartenleseanzeige<br>Grüne LED: Fingereingabe erfolgreich<br>Rote LED: Fingereingabe fehlgeschlagen. |
| - LED auf der Geräterückseite:    | Blaue Hintergrundbeleuchtung des Lesers                                                                                        |
| - Kompatible Fingerabdruckleser:  | BIO- und DINBIO-Serie                                                                                                          |
| - Verbindung:                     | USB                                                                                                                            |
| - Betriebstemperatur:             | + 5°C bis + 40 °C.                                                                                                             |

## KOMPATIBLE SOFTWARES

- PROS CS
- BIOMANAGER CS

## ABMESSUNGEN

