

MTPX-RS-EH

EM & HID RFID LESER

Eleganter und kompakter 125-kHz-RFID-Leser. Der Leser im ABS-Gehäuse hat eine große rechteckige LED und eine RS-485-Schnittstelle. Er kann im Innen- und im Außenbereich installiert werden. Die LEDs, der Sabotageschutz und der Summer werden direkt über den WS4 Controller verwaltet. Der Leser liest EM oder HID kompatible 125 kHz Karten, je nach gewählter Programmierung.

EIGENSCHAFTEN

- Aufputzmontage
- Gehäuse: ABS
- Innen- / Außenbereich
- RFID Leser kompatibel mit EM 4002/4100 und HID (125 kHz)
- Lesereichweite: bis zu 5 cm
- RS-485-Ausgang
- Akustisches und visuelles Signal
- Grüne und rote LED: vom Host verwaltet *
- Orangefarbene LED: Hintergrundbeleuchtung im Standby (EIN / AUS)
- 1 interner Summer (EIN / AUS), vom Host verwaltet
- Manipulationsschutz: beim Öffnen oder Demontieren
- Spannung: 9 - 14V DC
- Stromaufnahme: max 50 mA
- IP 65
- Betriebstemperatur: -20 ° C bis + 50 ° C.
- Betriebsfeuchtigkeit: 5% bis 95% rF ohne Kondensation
- Abmessungen (BxHxT): 51 x 92 x 27 mm



RS-485

* Nur mit unseren WS4-Controllern kompatibel


TRICOLOR LED STATUS



Rote, grüne und orangefarbene LEDs, die vom Host verwaltet werden

Grüne LED Zutritt gewährt
Orange LED Standby Modus
Rote LED Zutritt verweigert

VERSIONEN



bx Black Edition

Ref: MTPXBK-RS-EH
Schwarz - ABS



Ref: MTPXS-RS-EH
Silber - ABS


SCHLÜSSELANHÄNGER & TRANSPONDER

EM
Schlüsselanhänger & Karten



Ref.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Eigenschaften	ABS Schlüsselanhänger EM4100	Leder Schlüsselanhänger EM4100	0,75 mm ISO-Karte - EM4100	2 mm NISO-Karte - EM4100

ABMESSUNGEN



Alle Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.