LCS-RS

CLAVIER AVEC SORTIE RS-485

Ce clavier robuste a été conçu pour être installé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le LCS-RS est disponible dans un grand choix de boîtiers (en ABS ou en métal) pour un montage en saillie ou encastré. Il est doté d'un bus RS-485 et d'un clavier rétroéclairé. Les LEDs, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement à partir de n'importe quels contrôleurs WS4.

CARACTÉRISTIQUES

- Montage encastré ou en saillie
- Boîtier: ABS/aluminium moulé ou acier A316
- Couleurs: Gris, gris/chrômé mat, acier brossé
- Technologie: Clavier
- Touches rétroéclairées (métal/plastique)
- Sortie RS-485
- 2 LEDs (rouge & verte) - gérées par le contrôleur*
- 1 buzzer (ON/OFF), géré par le contrôleur
- Autoprotection gérée par le contrôleur
- Alimentation: 9 - 14 V CC
- Consommation: máx. 30 mA
- IP65
- Poids: ~0,3 kg selon le modèle
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: 0% à 95% RH sans condensation

WS4

RS-485

* Uniquement compatible avec nos contrôleurs WS4.

VERSIONS

TOUCHES en **MÉTAL**

LCSM-RS-72C



LCSM-RS-43B



LCSM-RS-102A



LCSM-RS-62A

TOUCHES en **PLASTIQUE**

LCS-RS-72C



LCS-RS-43B



LCS-RS-102A



LCS-RS-62A

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.