DINBIOC3

LECTEUR BIOMÉTRIQUE EN RÉSEAU AVEC SORTIE WIEGAND ET SENSEUR CAPACITIF

UNIQUEMENT POUR UN USGAE À L'INTÉRIEUR

Le DINBIOC3 est un lecteur biométrique Wiegand pour des applications de contrôle d'accès avec une capacité de stockage de 9500 empreintes et une sortie Wiegand programmable (de 8 à 128 bits).
La configuration du lecteur et l'enregistrement des empreintes se réalisent avec le logiciel PC.

La connexion avec les lecteurs biométriques se fait à l'aide du RS-485, permettant aini la configuration et le transfert des empreintes.
Pour une intégration avec d'autres systèmes, nous fournissons:

- Le Biomanager CS, pack de logiciel basé sur le client-serveur pour des solutions sans développement additionnel.
- Convertisseur de communication CNV1000, TCP/RS485 pour une connexion entre le logiciel et les lecteurs

Accès refusé ***Mode veille*** ***Accès autorisé***

CARACTÉRISTIQUES

- Montage: à encastrer sur blochet standard
- Cadre: en ABS
- Senseur: capacitif de type "Touch"
- Interfaces de communication: RS-485 pour le logiciel de programmation, I2C pour les dispositifs secondaires (clavier, lecteur de badge), Wiegand pour la centrale de contrôle
- Programmation du protocole: avec les logiciels PROS CS et BIOMANAGER CS
- Enregistrement des empreintes: via le logiciel
- Capacité de stockage des empreintes: jusqu'à 9500
- Cablâge: bornier
- Alimentation: 12 V CC
- Buzzer: oui
- Consommation: 100 mA
- Indice de protection IP: IP40
- Température de fonctionnement: de -15ºC à +40ºC
- Dispositifs secondaires: DINMTPX-M, DINMTPX-MF, DINPAD-M

MONTAGE



DIMENSIONS





COULEURS

DINBIOC3S
Gris



DINBIOC3C
Gris foncé

DINBIOC3W
Blanc

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

SYSTÈME D'INSTALLATION AVEC CENTRALE TIERS



- L'enregistrement des empreintes peut se faire depuis n'importe quel lecteur biométrique du réseau ou depuis une unité d'enrôlement de bureau avec sortie USB.
- Les empreintes peuvent être envoyées à tous les lecteurs du réseau. Différents utilisateurs peuvent être envoyés à différents lecteurs d'empreintes.

LOGICIEL BIOMANAGER CS

- Logiciel PC pour Windows
- Logiciel gratuit de gestion d'empreintes pour lecteurs biométriques XPR



CONTROLADOR EWS - ARQUITECTURA





LOGICIEL PROS CS

Avec le logiciel Client-Server, plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la base de données du PC serveur.

Gestion facile de l'interface des fenêtres permettant une programmation, une gestion et un contrôle simple de l'installation.

Vous pouvez également trouver plus d'informations sur:
http://www.xprgroup.com/fr/products/pros-cs/

CLIENT PROS CS SERVER

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.