B100PAD-SA

LECTOR BIOMÉTRICO DE SUPERFICIE AUTÓNOMO CON TECLADO

B100PAD-SA es un sencillo sistema biométrico de una puerta. El lector puede almacenar hasta 99 huellas (97 huellas de usuarios y 2 de programación), tiene una salida de relé y una entrada de pulsador de salida. Para una instalación segura, se puede conectar el lector a una unidad electrónica deportada en la zona segura, actuando además como pulsador de salida. La instalación y la programación se pueden hacer deslizando el dedo sobre el sensor o a través del teclado.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de huellas:	99 huellas (97 usuarios, 1 administrador, 1 instalador)
- Capacidad de códigos PIN:	99 códigos (97 usuarios, 1 administrador, 1 instalador)
- Salida:	1 x relé (2 A/24 V CA/CC)
- Entrada pulsador:	si
- Temporizador del relé:	por pulsación (1-30 s) o modo ON/OFF
- Modo de entrada:	huella, huella o código PIN, huella y código PIN
- Longitud del PIN:	1 - 8 dígitos
- Sensor:	lector capacitivo por deslizamiento
- Programación:	desplazando el dedo sobre el sensor o usando el teclado
- Adm./instalador:	1 usuario administrador y 1 instalador
- Resolución de imagen:	hasta 508 dpi
- Retroiluminación ON/OFF:	si
- Buzzer ON/OFF:	si
- Actualización de firmware:	vía convertidor RS-485 y aplicación de Windows
- Consumo:	150 mA máx.
- Alimentación:	9-14 V CC
- Indicadores:	LED tricolor de estado del lector
- Montaje:	en superficie
- Protección IP:	IP54 (solo para uso en el interior)
- Temperatura de uso:	de 0°C a +50°C
- Almacenamiento:	5-30ºC
- Humedad:	0-80% sin condensación

ACCESSORIOS



USPD

Placa de metal doble para EE.UU. para montar en superficie.

VERSIONES

B100PADS-SA

Gris



B100PADBK-SA

Negro

DIMENSIONES



Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

B100PAD-SA_DS_ES_v2

LEDS

Acceso autorizado

Modo reposo

Acceso denegado

LED con indicación tricolor

CON ELECTRÓNICA DEPORTADA EN LA ZONA DE SEGURIDAD



Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso.